

1. Technická charakteristika

Konstrukce	čtvercová pletená šňůra
Materiál	E-sklo
Impregnace	teflonová
Lubrikace	---

2. Fyzikálně mechanické vlastnosti závazné pro dodávání a přejímání

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota	Zkouška podle normy
Rozměry šňůry	mm	∅ 3 až 40 mm viz TP 62-061-16, tab. 1	
Tolerance rozměrů	mm	viz TP 62-061-16, tab. 2	

3. Další fyzikálně mechanické vlastnosti ověřené výrobcem, mají informativní charakter

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota
Min. teplota použití	°C	- 40
Max. teplota použití	°C	+ 280
Utěsněný tlak	bar	ventil 140
		píst -
		čerpadlo 100
Utěsněná rychlost	m.s ⁻¹	Píst 2
		čerpadlo 8
Hustota ucpávky	g.cm ⁻³	1,6
Chemická odolnost	pH	3 - 12

4. Utěšňovaná média

Dobrá chemická odolnost	Střední chemická odolnost
kyseliny slabé	brusná média
neutrální roztoky	rozpouštědla
oleje minerální	těkavé uhlovodíky
oleje syntetické	vodík
pára	
plyny inertní	
potraviny	
zásady ředěné	
voda	