

1. Technická charakteristika

Konstrukce	čtvercová pletená šňůra
Materiál	100 % PANs
Impregnace	lojová s grafitem
Lubrikace	---

2. Fyzikálně mechanické vlastnosti závazné pro dodávání a přejímání

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota	Zkouška podle normy
Rozměry šňůry	mm	∅ 3 až 40 mm viz TP 62-061-16, tab. 1	
Tolerance rozměrů	mm	viz TP 62-061-16, tab. 2	

3. Další fyzikálně mechanické vlastnosti ověřené výrobcem, mají informativní charakter

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota
Min. teplota použití	°C	- 10
Max. teplota použití	°C	+ 180
Utěsněný tlak	bar	ventil 50
		píst 20
		čerpadlo 20
Utěsněná rychlost	m.s ⁻¹	píst 1,5
		čerpadlo 8
Hustota ucpávky	g.cm ⁻³	1,2
Chemická odolnost	pH	4 – 10

4. Utěšňovaná média

Dobrá chemická odolnost	Střední chemická odolnost
kyseliny slabé	brusná média
neutrální roztoky	kyseliny středně koncentrované
oleje minerální	zásady ředěné
oleje syntetické	živice
pára	
plyny inertní	
voda	