

1. Technická charakteristika

Konstrukce	čtvercová pletená ucpávka
Materiál	Uhlíková příze
Impregnace	teflonová
Lubrikace	---

2. Fyzikálně mechanické vlastnosti závazné pro dodávání a přejímání

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota	Zkouška podle normy
Rozměry ucpávky	mm	∅ 3 až 25 mm viz TP 62-061-16, tab. 1	
Tolerance rozměrů	mm	viz TP 62-061-16, tab. 2	

3. Další fyzikálně mechanické vlastnosti ověřené výrobcem, mají informativní charakter

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota
Min. teplota použití	°C	- 200
Max. teplota použití	°C	+ 300
Utěsněný tlak	bar	200
		50
		30
Utěsněná rychlost	m.s ⁻¹	---
		20
Hustota ucpávky	g.cm ⁻³	1,6
Chemická odolnost	pH	0 – 14

4. Utěšňovaná média

Dobrá chemická odolnost	Střední chemická odolnost
Těkavé uhlovodíky, páry rozpouštědel	aminy, nitrily
kyseliny ředěné	kyseliny koncentrované
Zásady ředěné	plyny kyselé
oleje minerální, rostlinné, živočišné	zásady koncentrované
oleje syntetické	Živice
Neutrální roztoky solí	Brusná média
plyny inertní, vzduch	
Rozpouštědla	
Voda užitková, splašková	
Pára	