

Guma Neoprén CR/SBR

CR/SBR

Názov materiálu: CR/SBR

Materiálová skupina: CR/SBR

Čierna



Všeobecné údaje:

Guma zo zmesi CR – chloroprénový kaučuk (Neoprén) odoláva zásadám, ozónu, starnutiu i atmosférickým vplyvom. Chlóprénový kaučuk (CR) má dobré fyzikálne mechanické vlastnosti a je vhodný na použitie najmä do miest, kde môžu pôsobiť v rôznych kombináciách vplyvy, ktoré štandardné gumeny NBR a SBR poškodzujú.

Vlastnosti:

Guma Neoprén CR/SBR	
Popis	Neoprén CR/SBR
Zlúčenina	CR/SBR
Merná hmotnosť	1,50 kg/m ³
Farba	čierna
Max.teplota	80°C
Max.teplota krehnutia	- 20°C
Tvrdosť	65±5 ShA
Dĺžka role	10 m
Šírka	1200 mm, 1400 mm, 1500 mm
Min.pevnosť v ťahu	5 MPa
Min.predĺženie	200%
Hrúbka	1 - 50 mm
Hrúbka 1 vložka	1,5 - 20 mm
Hrúbka 2 vložky	3 - 20 mm
Odolnosť	
UV žiarenie	dobrá
Poveternostné vplyvy a ozón	dobrá
Starnutie	dobrá
Oleje	mierne odolná
Kyseliny	mierne odolná
Benzín	nevhodná
Zasady	dobrá

Použitie :

polotovary pre zhotovenie rôznych tesniacich a tlmiacich dielov, izolačných vrstiev
dajú sa bežne tvarovať rezaním či vysekávaním