

## TEMAPACK upchávkové šnúry : 100% Ramie

### TEMAPACK upchávkové šnúry

#### 100% Ramie



#### 1180



#### 1170



#### 1160

#### Všeobecné údaje :

|            | Temapack  |                                                                                     |                                                       | Tlak max. (bar)                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Teplota (°C) |      | Rychlost (m/s)                                                                        |                                                                                       | pH     | Použitie                                         |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
|            | Označenie | Obrázok                                                                             | Popis materiálu                                       |  |  |  | Min.         | Max. |  |  |        |                                                  |
| 100% Ramie | 1180      |  | pletená šnúra s grafitovo-lojovou impregnáciou        | 20                                                                                  | 30                                                                                  | 40                                                                                  | -20          | 120  | 10                                                                                    | 5                                                                                     | 4 - 10 | morská voda, oleje, tuky, odpadová voda          |
|            | 1170      |  | pletená šnúra s ptfé impregnáciou a minerálnym olejom | 35                                                                                  | 50                                                                                  | 60                                                                                  | -30          | 180  | 13                                                                                    | 5                                                                                     | 2 - 12 | papierne, pitná voda, morská voda, odpadová voda |
|            | 1160      |  | s lojovou impregnáciou                                | 15                                                                                  | 30                                                                                  | 30                                                                                  | -20          | 120  | 8                                                                                     | 3                                                                                     | 4 - 8  | potraviny, pitná voda, morská voda               |



- Piestové čerpadlá



- Armatúry



- Radiálne čerpadlá

#### Vlastnosti :

Tesnenie je spletené z prírodnej ramie priadze a v procese splietania sú vlákna nasiaknuté minerálnym olejom a špeciálnym impregnanantom na báze PTFE. Tento impregnanant plní dve základné funkcie : znižuje koeficient trenia a zvyšuje chemickú odolnosť tesnenia. Vlákno ramie sa v porovnaní s bavlnou vyznačuje oveľa vyššou mechanickou pevnosťou a odolnosťou. Môže pracovať v kontakte s vodou, olejmi, palivami, tukmi a rozpúšťadlami. Je tiež odolný voči vodným roztokom soli, slabým kyselinám a zásadám. Tieto upchávkové šnúry sa uprednostňujú na použitie v námorných aplikáciách, v pivovarníckom a nápojovom priemysle a vo farmaceutickom priemysle. Je to flexibilné, na údržbu nenáročné a ľahko nastaviteľné tesnenie, ktoré je šetrné k povrchom hriadeľa.