

TEMAPACK upchávkové šnúry : 100% Bavlna

TEMAPACK upchávkové šnúry

100% Bavlna



1140



1130



1120



1110

Všeobecné údaje :

	Temapack			Tlak max. (bar)			Teplota (°C)		Rychlost (m/s)		pH	Použitie
	Označenie	Obrázok	Popis materiálu				Min.	Max.				
100% Bavlna	1140		pletená šnúra s pte impregnáciou	10	50	50	-10	180	100	5	6 - 9	pitná voda, potraviny, osmotická voda, slabé kyseliny
	1130		pletená šnúra s pte-grafitovou impregnáciou	10	50	50	-10	180	100	4	6 - 9	neutrálne kyseliny, voda, plyny, para
	1120		pletená šnúra z bavlnenej priadze impregnovaná červeným železitým lojom	10	50	50	-10	180	80	3	6 - 9	užitková voda, čerpaná studená voda, autoklávy
	1110		pletená šnúra z bavlnenej priadze s lojovou impregnáciou	10	50	50	-10	180	80	3	6 - 9	neutrálne kyseliny, voda, plyny, para



- Piestové čerpadlá



- Armatúry



- Radiálne čerpadlá

Vlastnosti :

Tesnenie z bavlnenej upchávky je typ pleteného tesniaceho materiálu vyrobeného z vysoko kvalitných bavlnených vlákien. Vlákna používané na upchávkové šnúry sú ošetrené špeciálnymi chemikáliami na ďalšie zlepšenie ich vlastností. Proces opletenia vytvára hustý a pružný obalový materiál, ktorý je odolný voči opotrebovaniu. Bavlnené upchávky možno použiť v rôznych aplikáciách, vrátane prostredia s nízkou teplotou a nízkym tlakom. Výhody tesnenie z bavlnenej upchávky ponúka mnoho výhod oproti iným obalovým materiálom. Po prvé, je to baliaci materiál z prírodných vlákien, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a biologicky odbúrateľný. Bavlnené tesnenie je vysoko flexibilné, čo znamená, že ho možno použiť v rôznych aplikáciách, kde by iné obalové materiály neboli vhodné. Tesnenie z bavlnenej upchávky sa tiež ľahko inštaluje a udržiava, čo z neho robí obľúbenú voľbu medzi priemyselnými aplikáciami.