

TEMAPACK upchávkové šnúry : Aramid

TEMAPACK upchávkové šnúry

Aramid



3300



3200



3100

Všeobecné údaje :

	Temapack			Tlak max. (bar)			Teplota (°C)		Rychlost (m/s)		pH	Použitie
	Označenie	Obrázok	Popis materiálu				Min.	Max.				
Aramid	3300		staplová priadza+PTFE impregnácia+silikónový olej	25	100	100	-100	280	20	1,5	2 - 12	inertné plyny, oleje, abrazívne médiá, rozpúšťadlá
	3200		aramid + ptfe impregnácia + silikónovým olejom	25	100	100	-100	280	20	1,5	3 - 12	brúsne médiá, živice, para, neu- trálne roztoky
	3100		aramid + PTFE impregnácia a parafínový olej	25	100	100	-100	280	20	1,5	3 - 12	silne abrazívne médiá, šlemy, kaly, strusky



- Piestové čerpadlá



- Armatúry



- Radiálne čerpadlá

Vlastnosti :

Aramidové tkaniny majú veľa charakteristík, ako je dobrá chemická odolnosť, vysoký odraz, nízky prietok za studena. Výrobok má vysokú pevnosť, dobrú húževnatosť, odolnosť voči vysokej teplote, vysoký tlak, dobrú odolnosť proti opotrebovaniu a silnú odolnosť proti korózii. Aramid+ impregnácia v oleji je vhodný pre chemický, ropný, farmaceutický, potravinársky a cukrovarnícky, celulózoový, papierenský a energetický priemysel. Je vhodný pre abrazívne médiá s obsahom pevných častíc, odporúčané médiá pre prehriatu paru, rozpúšťadlá, skvapalnený plyn, sirupy a iné abrazívne kvapaliny. Je vhodný pre čerpadlá, ventily, rotačné stroje a iné zariadenia.