

TEMAPACK upchávkové šnúry : Sklo

TEMAPACK upchávkové šnúry

Sklo



0021



0011

Všeobecné údaje :

	Temapack			Tlak max. (bar)			Teplota (°C)		Rychlost (m/s)		pH	Použitie
	Označenie	Obrázok	Popis materiálu				Min.	Max.				
Sklo	11		pletená šnúra s impregnáciou s ropného oleja, vosku a grafitu	100	-	140	-40	280	8	2	3 - 12	minerálne a syntetické oleje, para, slabé kyseliny
	21		pletená šnúra s ptfé impregnáciou	-	-	140	-40	280	-	2	3 - 12	neutrálné roztoky, oleje, plyny, riedené zásady



- Piestové čerpadlá



- Armatúry



- Radiálne čerpadlá

Vlastnosti :

Tesnenie upchávky zo sklenených vlákien je typ pleteného tesniaceho materiálu vyrobeného z nekonečných priadzí zo sklenených vlákien, ktoré sú impregnované PTFE disperziou a ošetrené vysokoteplotným mazivom. Proces opletenia vytvára hustý a pružný obalový materiál, ktorý je odolný voči opotrebovaniu. Tesniace upchávky zo sklenených vlákien možno použiť v rôznych aplikáciách, vrátane prostredia s vysokou teplotou a vysokým tlakom. Tesnenie upchávky zo sklenených vlákien ponúka mnoho výhod oproti iným tesniacim materiálom. Po prvé, je vysoko odolný voči oderu, čo znamená, že dokáže odolať opotrebovaniu spôsobenému vysokorýchlostným rotujúcim zariadeniam bez toho, aby sa pokazil. Upchávka zo sklenených vlákien je navyše odolná voči vysokým teplotám a tlaku, vďaka čomu je vynikajúcou voľbou pre použitie v náročných priemyselných prostrediach. Upchávka zo sklenených vlákien je tiež vysoko flexibilná, čo znamená, že ju možno použiť v rôznych aplikáciách, kde by iné tesniace materiály neboli vhodné.