

TEMAPACK upchávkové šnúry : Uhlíkové

TEMAPACK upchávkové šnúry

UHLÍKOVÉ




7100



7000

Všeobecné údaje :

	Temapack			Tlak max. (bar)			Teplota (°C)				Rychlost (m/s)		pH odolnosť	Použitie
	Označenie	Obrázok	Popis materiálu				Min.	Max.	oxidačné prostredie	para				
Uhlík	7100		s PTFE impregnáciou	30	100	200	-200	300	-	-	15	-	0 - 14	voda, mierne kyseliny a zásady, papierenský priemysel
	7000		s grafitovou impregnáciou	30	200	300	-200	300	450	650	15	-	0 - 14	horúca voda, para, plyny, oleje, rozpúšťadlá



- Piestové čerpadlá



- Armatúry



- Radiálne čerpadlá

Vlastnosti :

Odolné opotrebovaniu u abrazívnych médií, napriek tomu minimálny súčiniteľ trenia. Čiastočne samomazná šnúra plnej priadze s veľmi vysokým podielom uhlíka, mimoriadne chráni hriadeľ aj vďaka dobrej tepelnej vodivosti. Tepelne vyrovnáva konštrukcia vďaka rovnakému súčiniteľu rozťažnosti ako oceľ. Objemovo stála, nezmršťujúca sa, minimálna potreba nastavenia, rovnobežný beh čerpadla a vynikajúca chemická odolnosť. Univerzálna šnúra odolávajúca opotrebovaniu. Uhlíkové šnúry 7100 a 7000 sú špeciálne vyvinuté pre viacúčelové použitie vo všetkých vysokoteplotných a tlakových ventiloch, ako aj v čerpacích aplikáciách. Hlavne pre chemické závody, petrochemické závody, elektrárne, rafinérie a kotolne. Dobrá odolnosť v širokom rozsahu tlakov a teplôt -200°C až +450°C. Ponúka spoľahlivé tesnenie a výkon.