

Tepelno-izolačné dosky

tepelno-izolačné dosky NEFACIER

Nefacier 1500

Všeobecné údaje:

rozmer dosky: 1,0x1,0 m
tolerancia: $\pm 10 \%$


Používa sa ako povrchová úprava dopravných pásov pre pece v oceliarskom priemysle.
Maximálna pracovná teplota 1500 °C.

	Izolačná doska Nefacier 1500 Materiálový list	
Názov		NEFACIER 1500
Max. teplota [°C]		1500
Farba		Svetlo šedá
Hmotnosť [kg/dm ³]		0,9
Zotavenie [%]		55
λ pri 400°C [W/m.°K]		0,12
Tepelná strata pri 800°C	[%]	15
Pevnosť v ťahu [kg/cm ²]	Pozdĺžne vlákna	50
	Priečne vlákna	40
Zmrštenie [%]	pri 1150 °C (24 hodín)	1
Stlačiteľnosť podľa ASTM F36 metóda K [%]	70kg/cm ²	7
Hrúbka [mm]	Tolerancia: ± 10 %	5
Rozmer dosky [mm]		1000 x 1000
Popis dosky		Bezazbestová izolačná doska na báze minerálneho vlákna
Použitie		Tepelné bariérové štíty a ohrievače, sušičky atď.

Údaje v tomto dokumente majú iba informačný charakter. Zásahy do tohto dokumentu sú zakázané. Výrobca neručí za chyby vzniknuté zlou aplikáciou výrobku.