

Tepelno-izolačné dosky

tepelno-izolačné dosky NEFALIT

NEFALIT 11

Všeobecné údaje:

rozmer dosky: 1,0x1,0 m

tolerancia: $\pm 10 \%$


Ochrana proti elektrickým výbojom: horáky, ohrievače, sušičky a uzávery.
Maximálna pracovná teplota 1100 °C.

 WITTEX PLUS	Izolačná doska NEFALIT 11 Materiálový list		
Názov		NEFALIT 11	
Max. teplota [°C]		1100	
Farba		Žltá	
Hmotnosť [kg/dm ³]		1,10	
Zotavenie [%]		40	
λ pri 400°C [W/m.°K]		0,12	
Tepelná strata pri 800°C	[%]	13	
Pevnosť v ťahu [kg/cm ²]	Pozdĺžne vlákna	40	
	Pričné vlákna	30	
Zmrštenie [%]	pri 1150°C (24 hodín)	< 1,0	
Stlačiteľnosť podľa ASTM F36 metóda K [%]	70kg/cm ²	10	
Hrúbka [mm]	Tolerancia: $\pm 10 \%$	2 3 4 5 6 8 10	
Rozmer dosky [mm]		1000 x 1000	
Popis dosky		Bezazbestová izolačná doska na báze minerálnych vlákien	
Použitie		Ochrana pri zváraní elektrickým oblúkom, horenie, ochrana bojlerov, sušičov, uzáverov, atď.	

Údaje v tomto dokumente majú iba informačný charakter. Zásahy do tohto dokumentu sú zakázané. Výrobca neručí za chyby vzniknuté zlou aplikáciou výrobku.