

Termoizolačné pásy

izolačné pásy - sklo

Izolačná páska - sklo



Všeobecné údaje :

Sklenená páska je tkaná z vysoko kvalitnej sklenej štruktúrovanej priadze odolnej voči veľmi vysokým teplotám. V závislosti od hrúbky sa používa jedno alebo viacvrstvové vlákno. Voliteľne môžu byť pásy vybavené samolepiacou vrstvou. Izolačné pásy sa aplikujú ako tepelné izolácie pre všetky typy strojov, zariadení, inštalácií s kontaktom s vysokými teplotami a tam, kde chceme znížiť tepelé straty.

Použitie:

tepelné clony, izolácie v procese ohrevu zváraných konštrukcií alebo objímok hadíc alebo káblov pracujúcich v blízkosti zdrojov tepla

Technické údaje:

Popis parametra	Hodnota
Materiál	sklo
Maximálna prechodná teplota v °C	650
Maximálna teplota nepretržitej prevádzky v °C	500
Typ výstuže	-
Vlákno	látkové, jednovrstvové alebo viacvrstvové
Maximálne straty po vystavení tepelnému sáaniu v %	1
Maximálne zmrštenie v %	3
Hustota v g/cm ³	0,7 ± 15 %
Farba	biela
Rozmerový rozsah v mm	šírka : 8 – 500 hrúbka : 2 – 10