

Guma odolná voči ropným produktom - NBR SUPER

NBR Super

Názov materiálu: NBR Super

Materiálová skupina: NBR Super

Čierna



Všeobecné údaje:

Špeciálna guma na báze NBR s vysokým podielom benzínuvzdornej akrylonitrilovej zložky. Štandardne sú dodávané v roliach, v hrúbkach 1 - 10 mm. Výborná odolnosť v trvalom kontakte s uvedenými látkami: nafta, transformátorový olej, repkový olej, natural, tuky, propán - bután. Výborná odolnosť voči vysokým aj nízkym teplotám, starnutiu, aromatickým uhľovodíkom, riedeným kyselinám a zásadám, čiastočná odolnosť ozónu, slabá odolnosť voči koncentrovaným kyselinám a zásadám. Matný povrch zaručuje dobrú kvalitu povrchovej úpravy a zabezpečuje ľahké odvíjanie.

Vlastnosti:

NBR SUPER	
Popis	Guma odolná voči ropným produktom
Zlúčenina	NBR super
Merná hmotnosť	1,4 g/m ³
Farba	čierna
Tvrdosť	70±5 Sh
Max.teplota	110°C
Max.teplota krehnutia	- 30°C
Povrch	hladký
Dĺžka role	10 m
Šírka	1400 mm
Min.pevnosť v ťahu	7 MPa
Min.predĺženie	300%
Hrúbka	1 - 10 mm
Odolnosť	
Oleje	vysoká
Pohonné látky	vysoká
Kyseliny	slabá
Namáhaniu	dobrá
Mechanické vlastnosti	dobrá
Teplotám	dobrá
Poveternostné vplyvy a ozón	mierne dobrá

Použitie :

špeciálna guma pre naftu, transformátorový olej, repkový olej, natural, tuky, propán - bután
v mnohých odvetviach ako polotovary pre zhotovenie rôznych tesniacich, tlmiačich dielov a izolačných vrstiev